

产品参数表

规格

机柜ATS，230V，16A，(2) IEC 309 输入，(1) IEC 309输出



AP4422

⚠ 停止生产日期 2023年6月9日

⚠ 已退市

概要

交期 通常现货供应

主要信息

输入电压	230 V
输出电压	230 V
输入连接类型	IEC 60309 16 A 2P + E
机架单元数	1U
电缆数量	2
电缆长度	2.43 m
提供的设备	安装配件 架式安装支架 串行配置电缆
网络频率	50/60 Hz
Max line current	16 A
输入电流限值	16 A
负载容量	3840 VA
最大总负载电流	16 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60309 16 A 2P + E
线缆长度	0.9 m

补充信息

颜色	黑色
高度	44 mm
宽度	432 mm
深度	236 mm
产品重量	4.21 kg
安装位置	正面 后面
安装偏好	No preference
安装类型	Rack-mounted

环境

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或兼容性

产品认证	CE EMC指令2004/108/EC 低压指令2006/95/EC
符合标准	EN/IEC 60950-1 UL 60950-1
运行温度	-5...45 °C
相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-25...65 °C
存储相对湿度	0...95 %
存储高度	0...15240 m

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	11.4 cm
包装1：宽度	60 cm
包装1：长度	34.9 cm
包装重量	5.938 kg
包装2：包装单位类型	P12
包装2：包装单位数量	3
包装2：高度	30 cm
包装2：宽度	80 cm
包装2：长度	120 cm
包装2：毛重	30 kg

合同保修

保修 (月)	24
----------	----

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
环境披露	产品环境文件
Use Better	
材料和包装	
欧盟 RoHS 指令	符合豁免要求
Use Longer	
寿命延长	
维修	没有
Use Again	
重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	是
电子电气废弃物标签	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

Image of product / Alternate images

Alternative

